

● **WS 6-115 REBARBADORAS ANGULARES 115mm 650W**

- Motor potente e compacto de 670W
- Caixa de engrenagens metálica, para uma longa vida
- Exaustão do ar direccionada
- A cabeça pode ser rodada em intervalos de 90°
- Cabeça metálica plana para uma excelente visibilidade da peça a trabalhar e uma profundidade de corte óptima
- Bloqueio do veio

- Potência de entrada 670
- Potência de saída 370
- Velocidade em vazio 10,000 rpm
- Profundidade de corte 28 mm
- Ø do disco 115 mm
- Rosca do veio M14
- Peso 1.9 kg



05.L39322 – Escovas WS6-115/125 - **7,48€**

● **WS 6-125 REBARBADORAS ANGULARES 125mm 720W**

- Motor potente e compacto de 720W
- Caixa de engrenagens metálica, para uma longa vida
- Exaustão do ar direccionada
- A cabeça pode ser rodada em intervalos de 90°
- Cabeça metálica plana para uma excelente visibilidade da peça a trabalhar e uma profundidade de corte óptima
- Bloqueio do veio

- Potência de entrada 700
- Potência de saída 385
- Velocidade em vazio 10,000 rpm
- Profundidade de corte 33 mm
- Ø do disco 125 mm
- Rosca do veio M14
- Peso 1.9 kg



05.L39322 – Escovas WS6-115/125 - **7,48€**

● WS 8-125 REBARBADORAS ANGULARES 125mm 750W

- Motor potente e compacto de 750W
- Caixa de engrenagens metálica, para uma longa vida
- A cabeça pode ser rodada em intervalos de 90°
- Optimizada para uma utilização tanto à esquerda como à direita
- Resguardo patenteado
- Bloqueio do veio com mecanismo de segurança

- Potência de entrada 750
- Potência de saída 410
- Velocidade em vazio 10.000 rpm
- Profundidade de corte 33 mm
- Ø do disco 125 mm
- Rosca do veio M 14
- Peso 1.8 kg



● WS 11-125 REBARBADORAS ANGULARES 125mm 1100W

- Motor potente e compacto de 1100W
- Caixa de engrenagens metálica, para uma longa vida
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são bloqueadas ocasionalmente com a mão
- Muito compacta e corpo de pequeno diâmetro para maior comodidade em trabalhos intensivos
- Resguardo com ajuste rápido
- Bloqueio de veio

- Potência de entrada 1100
- Velocidade em vazio 11.000 rpm
- Profundidade de corte 37 mm
- Ø do disco 125 mm
- Rosca do veio M 14
- Peso 2.1 kg



05.L428732 - WS11-125 – 6,74€

● **WS 12-125 REBARBADORAS ANGULARES 125mm 1200W**

- Motor potente e compacto de 1200W
- Velocidade variável com pré-selecção para maior versatilidade de aplicações
- Electrónico que garante uma velocidade constante em todas as aplicações
- Caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade
- Cabeça extraplana para uma excelente visibilidade da área de trabalho em espaços reduzidos
- Entradas de ar de grandes dimensões que evitam o sobreaquecimento, incluso se são bloqueadas ocasionalmente com a mão
- Resguardo com ajuste rápido
- Sistema FIXTEC patenteado para mudança rápida do disco
- Bloqueio do veio

- Potência de entrada 1200
- Velocidade em vazio 2800-11,000 rpm
- Profundidade de corte 37 mm
- Ø do disco 125 mm
- Rosca do veio M14
- Peso 2.3 kg



● **WS 22-180 DMS REBARBADORAS ANGULARES 180mm 2200W**

- Potente motor de 2200W com enrolamentos revestidos para maior durabilidade e rendimento em todas as aplicações
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e um peso de 5,1 kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranque acidentais em situações de falha de energia
- Arranque suave para maior segurança e não disparar disjuntores de baixa potência
- Resguardo ajustável sem chave
- Acesso direto às escovas para facilitar o serviço

- Potência de entrada 2200
- Velocidade em vazio 8,500 rpm
- Profundidade de corte 43 mm
- Ø do disco 180 mm
- Rosca do veio M14
- Peso 5.1 kg



● WS 22-230 DMS REBARBADORAS ANGULARES 230mm 2200W

- Potente motor de 2200W com enrolamentos revestidos para maior durabilidade e rendimento em todas as aplicações
- Design extremamente compacto com um comprimento total de 485mm e um peso de 5,1 kg para uma utilização mais confortável
- Interruptor de segurança que evita arranque acidentais em situações de falha de energia
- Arranque suave para maior segurança e não disparar disjuntores de baixa potência
- Resguardo ajustável sem chave
- Acesso direto às escovas para facilitar o serviço
-
- Potência de entrada 2200
- Velocidade em vazio 6,600 rpm
- Profundidade de corte 68 mm
- Ø do disco 180 mm
- Rosca do veio M14
- Peso 5.1 kg



● BE 750 R Berbequim Sem Percussão 750W

- Motor compacto e potente de 750W
- Interruptor com regulação de velocidade para uso em colunas
- Elevada velocidade de furação - 3000rpm
- Caixa de velocidades construída num bloco único para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido reforçada 13mm com 2 anéis
- Punho revestido a borracha microtexturada para maior conforto de utilização



● SBE 750 RE Berbequim de Percussão 750W

- Potente motor de 750W
- Interruptor com regulação de velocidade para uso em colunas
- Elevada velocidade máxima - 3000rpm
- Caixa de velocidades construída num bloco único para maior durabilidade
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto

Com: Punho Lateral, cabo e mala de transporte



● SB20-2E Berbequim de Percussão 750W

- Potente e compacto Berbequim de Percussão de 750 W
- Sistema antivibratório AVS - para um uso mais cómodo
- Embraiagem de Segurança, protecção para o utilizador e para a máquina
- Caixa de engrenagens de 2 velocidades para maior versatilidade e um Torque máximo
- Concepção ergonómica e Softgrip, para uma utilização cómoda
- Controlo de velocidade variável e reversibilidade
- Paragem da acção percussão para furação de madeira e metal
- Bucha de cremalheira de 13mm

- Potência de entrada 750
- Potência de saída 410
- Velocidade em vazio 0-1000/0-3200 rpm
- 20/40/13 mm
- Torque máximo 56 Nm
- Bucha 1.5 - 13 mm
- Peso 2.8 kg



● **SBE2850R+K150.4300 - Berbequim de Percussão 850W**

- Potente motor de 850W
- 56Nm Torque
- Regulador com grandes dimensões
- Interruptor com regulação de velocidade para uso em colunas
- Caixa de engrenagens metálica
- Bucha de aperto rápido de 13mm metálica
- Punho revestido a borracha micro texturada para maior conforto



● **BS12C2-LI-202B - Berbequim/Aparafusadora C/2Baterias 12V**

- Potente Motor 12V
- 34Nm Torque
- 350-1500rpm. Reversível
- 23 reg torque
- Indicador de carga & clip de cinto
- Menos 100gr: apenas 1Kg
- Punho fino e revestido de borracha
- Tripla proteção+Indicador de carga
- 2 baterias 2,0Ah – Bolsa de Transporte



MAXOLIT

SOLUÇÃO PROFISSIONAL

AEG

POWERTOOLS

- Berbequim aparafusador 12V c/ bucha destacável BBS12C2Li-202BKIT

**BERBEQUIM APARAFUSADOR
COM BUCHA DESTACÁVEL PARA
TOTAL VERSATILIDADE.**

**KIT COMPLETO CONTENDO
CABEÇAL ANGULAR E CABEÇAL
DESCENTRADO**



4935446382



**Torque 32Nm
Veloc 400/1500 rpm
Peso 1,2 kg
Reversível
23 reg. torque
Indicador carga, LED
2 Bat Li-Ion 2,0Ah
Bolsa de transporte**

BS 12 G NC-143C

www.aeg-pt.com



3 Batteries



12V

30
Nm

**FIX
TEC**

0-350/rev
0-1390/min
RPM

10 mm



● BS18C Berbequim/Aparafusadora 2 Velocidades 18V

- Pequeno, Compacto & Potente para Aplicações de Elevado Torque
- 52 Nm de torque
- 2 velocidades: 0-450rpm/ 0-1650 rpm
- Bucha Rohm metálica de 13mm FIXTEC com bloqueio automático do veio
- LED para iluminar a superfície de trabalho
- Reversível
- Potente e fiável conjunto de ferramentas a bateria litio-ion de 18 V
- Protecção contra sobrecargas

- Nº Baterias 2 x 18 / 3.0 V/Ah
- Carregador 30 min
- 2.0 kg
- Perfuração em madeira/metal 36 / 13 mm
- Bucha 1.5 - 13 mm
- Torque máximo 52 Nm
- Velocidade em vazio 0 - 450 / 0 - 1650 rpm



● 05.L409474– Kit de Polimento 5Peças 1200W

- Polidora de 1200 W
- Electrónica de velocidade variável, para variados materiais e acabamentos
- Engrenagem especial, para um torque elevado do veio e velocidade ideal de polimento
- Escovas de carbono de desconexão automática
- Acesso directo às escovas para uma fácil substituição
- Grande interruptor de 3 dedos
- Bloqueio do veio

- Potência de entrada 1.200 Watt
- Potência de saída 600 Watt
- Velocidade em vazio 900-2.500 rpm
- Ø do disco 150 mm
- Rosca do veio M 14
- Peso 2.1 kg



05.L381391 - PE-150/WSE14-125 – 9,92€

● **EX 150 E LIXADORAS ROTORBITAIS**

- Modo de dupla acção orbital para controlo da remoção do material
 - Interruptor de velocidade variável - ideal para trabalhos de precisão
 - Arranque suave e dispositivo de travamento para um trabalho livre de imperfeições
 - Interruptor deslizante e selado, para maior fiabilidade e facilidade de utilização
 - Sistema de colocação e fixação do papel
 - Extracção de pó, com saco para o pó ou aspirador
 - Construção metálica para uma maior resistência e duração
- Potência de entrada 440
 - Velocidade em vazio 4000-10,000 rpm
 - Taxa de oscilação 8000-20,000 rpm
 - Diâmetro de oscilação 3.2/6.4 mm
 - Diâmetro do disco 150 mm
 - Peso 2.8 kg



● **AP300ELCP – ASPIRADOR 1500W**

A VERDADEIRA POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO

EXPLICAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA DO FILTRO CLEAR-PRESS:



Accessórias	AP 230 ECP	AP 300 ELCP	N.º Art. 4023	Cód. EAN 4002395
Filtro tipo cartucho	•		352303	369621
Filtro tipo cartucho		•	352304	369638
Sacos filtro: 5 (4 x sacos filtro em papel, 1 x filtro de pó com banda de borracha)	•		352306	369652
Sacos filtro: 5 x sacos filtro		•	352307	369669
Manguieira de extensão, anti-estática 4 m de comprimento e 32 mm de diâmetro com abrigador para conexão a ferramentas		•	352311	369706
Manguieira de extensão, 3,3 m de comprimento 32 mm de diâmetro	•	•	352312	369713



● **APEX – Aspirador + Lixadora 150mm**



● **Conjunto 2 Maquina + Gambiarra**



SEM FIO



● BSB 18C LI-402C

O MELHOR DA SUA CLASSE

BERBEQUIM DE PERCUSSÃO/APARAFUSADOR COMBI COMPACTO 18 V

- Motor de 4 pólos sem corpo exterior e caixa de engrenagens compacta
- Compacto e potente para aplicações de elevado torque
- Apenas 202 mm de comprimento
- 70 Nm (4,0 Ah) de torque
- 2 velocidades: 0-450/0-1650 rpm
- Bucha de aperto rápido 13 mm com travamento do veio
- LED para iluminar a superfície de trabalho

No. Cat. BSB 18C LI-402C No. Artigo. 4935443997
 Equipamento Standard - 2 baterias 4,0 Ah, carregador, punho lateral e
 mala de transporte

334,90 €

PRO 18v



● US 400 XE – Serra de Sabre Compacta

- Conceção inovadora para espaços reduzidos
- Conceção extremamente compacta
- Pode-se utilizar só com uma mão, com um equilíbrio excepcional 3500 gpm de velocidade de curso em vazio e 12,7 mm de longitude curso, para aplicações de corte rápido
- FIXTEC ? para uma troca fácil, rápida e sem ferramentas das lâminas de serra
- LED integrado
- Interruptor de 2 dedos de velocidade variável

Equipamento Standard ? Saco de transporte, cabo de 4 m, 3 lâminas.



● SERRA DE SABRE

Modelo: US 900 XE

Características

- Potente motor de 900 W com um extraordinário rendimento
- Acção pendular e curso de 19mm para maior velocidade de corte
- Regulação de velocidade de 0 a 3500 gpm, especialmente indicada para materiais sensíveis ao calor
- FIXTEC - Fixação da lâmina sem necessidade de chaves
- 24% mais leve que qualquer outra serra para um melhor controlo
- Inserção da lâmina usando apenas 1 mão
- Punho revestido a borracha para uma melhor ergonomia

Dados Técnicos

Potência de entrada – 900 watt
 Velocidade em vazio – 0-3500 gpm
 Comprimento do curso – 19 mm
 Peso – 2,9 kg



AEG 3 ANNI
 YEARS
 JAHRE
 WARRANTY



Equipamento Standard – Saco de transporte, cabo de 4 m,

Emb.5
 300mm

Emb. 5
 230mm

OFERTA!

Baterias

● 05.L43165 - L1220

Bateria 12V 2.0Ah PROLITHIUM-ION



● 05.L43166 - L1240

Bateria 12v 4.0 Ah PROLITHIUM-ION™ battery



● 05.L43169 - L1820R

Bateria 18v 2.0 Ah PROLITHIUM-ION™ battery



● 05.L267980 – Porta Brocas 1.5-13mm 1/2"x 20UNF



● 05.L376531 - Porta Brocas Automático 1.5-13mm 1/2"x 20UNF



● 4932 3994 95 – Jogo 17 Bits 1/4 + Adaptador



● BBS12C2-RAA – Cabeça P/Bits 1/4 - Máquina BBS12C2



● 4932 3524 73 – Porta FIXTEC M14 P/Rebadoras 150mm Universal



● 48-00-5189 – Emb.5 Folhas Serra Sabre 300mm



● 48-00-5188 - Emb.5 Folhas Serra Sabre 230mm



Disñadas para trabajar con Herramientas sin Cable



- ① Pared estrecha
– 8 TPI = perforaciones sin rebabas
– 0,6 mm de grosor = mejor entrada en el material = 40% más rápidas
- ② Diente optimizado para perforar chapas finas de metal
- ③ 8% de Cobalto Bimetal = Mejor duración y rendimiento
- ④ Muelle de eyección para sacar el residuo
- ⑤ Tapa de profundidad, evita la entrada accidental
- ⑥ Anclaje de 1/4" Hex = Compatible con los atomilladores de impacto

Capacidad

Max. 2mm en acero, aluminio y acero INOX (max. 1,5mm)

Shockwave coronas de impacto

NUEVO

	Ø mm	Cantidad	Desig. 4932	Código EAN 4002395	Tarifa en €
	19	1	49569805	321094	18,00
	22	1	49569810	321100	18,50
	25	1	49569815	321117	19,00
①	29	1	49569820	321124	19,50
	32	1	49569825	321131	20,00
	35	1	49569830	321148	20,50
	38	1	49569835	321155	22,00
②	Juego de 3uds Shockwave coronas de impacto contiene: Ø 22/29/35 mm		49224800	321162	52,00
	Muelle de eyección y tornillo fijador	1	4932430466	4002395381272	1,00
	Broca piloto con husillo	1	4932430477	4002395381388	7,50



● 49-22-4152 – Jogo de Broca Craneanas
19mm a 57mm 14PCS



Tamanhos: 19-22-25-29-32-35-38-44-51-57mm
Adaptador: 14-30mm
Adaptador: 32-152mm
2 Brocas Piloto
Chave Hexagonal

● 49-22-4201 – Jogo de Broca Craneanas
25mm a 76mm 10PCS



Tamanhos: 25-32-40-54-68-76mm
Adaptador: 14-30mm
Adaptador: 32-152mm
2 Brocas Piloto
Chave Hexagonal

● 48-22-5502 – Fita métrica 2m MM/Polegadas



● 48-22-3103 – Marcador C/Tinta Acrilica Ponta Grossa



● 48-22-3106 – Jogo 4 Marcados Ponta Fina



● 48221902 – X-Acto C/Deposito P/Laminas



Chave de Tubo HOLLOWCORE



Referencia	Descrição	Parafuso
48222531	Chave de Fenda/Tubo 5mm	M3
48222532	Chave de Fenda/Tubo 5,5mm	-
48222533	Chave de Fenda/Tubo 6mm	M4
48222534	Chave de Fenda/Tubo 7mm	-
48222535	Chave de Fenda/Tubo 8mm	M5
48222536	Chave de Fenda/Tubo 10mm	M6
48222537	Chave de Fenda/Tubo 13mm	M8

Alicate de Pressão



● 48223420



● 48223510



● 48223531



Torque Lock
Aperto mais rápido



● **K115.1175 - Alicate P/Porcas 11-19mm - 175mm**



①	Plato de lijar Ø 150 mm, 6 orificios. Completo con anillo de goma como pieza de repuesto.	150	●	●	●	1	1	430145	378067
---	---	-----	---	---	---	---	---	--------	--------



③	Manguera Ø 35 mm/4 m	●	●	●	330552	12719
---	----------------------	---	---	---	--------	-------



④	Ø 26 mm/4 m	●	●	278824	08286
---	-------------	---	---	--------	-------



⑤	DEK26 Sistema de aspiración para ingletadora MS216	430005	376667
---	--	--------	--------

