

SUPERPRO 125

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.SP...

DESCRIÇÃO

Técnicos profissionais e usuários de ferramentas em todo o mundo confiam na potência versatilidade e durabilidade do Kit SuperPro 125.

Ferro de solda: 25-125 Watts ajustáveis

- Kit multi ponta de 4 pontas
 - Clique para acender
 - Tempo de execução de 2 horas
 - Pronto para derreter a solda menos de 30 segundos da ignição
 - Combustão sem chama
- (modos de solda e ar quente)

VANTAGENS

- O front end exclusivo e patenteado fornece durabilidade extra.
- Tanques de gás soldados por ultra-som evitam vazamentos de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias
- Nylons e acetis (plásticos) compatíveis com butano, cuidadosamente testados para garantir que nossos produtos sejam mais seguros, confiáveis e dures mais.
- Anti-estática / segura contra ESD, esta ferramenta será uma adição versátil à sua caixa de ferramentas.



Parte dianteira patenteada



KIT SuperPro 125 equipado com:

Soprador e defletor de ar quente, ponta de 2,4 mm df, ponta de 4,8 mm df, faca quente, esponja de limpeza, estojo de armazenamento e instruções.



FERRO DE SOLDA
25-125 WATTS
AJUSTÁVEIS

Faixas de temperatura:

Ponta de solda até:
580°C / 1075°F
Tocha de sopro até:
1300°C / 2373°F
Ar quente até:
625°C / 1157°F
Faca quente até:
580°C / 1075°F



49.SP-1

49.SP-1K

PLASTIC WELDING KIT

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.PP75

DESCRIÇÃO

Um kit portátil, compacto e fácil de usar, desenvolvido especificamente para profissionais. Para reparar componentes de plástico para o carro, para-choques, carenagens de moto. Popular kit para amadores na modelagem e indústrias automobilísticas e também para reparos de equipamentos esportivos, como canoas, caiaques e esquis.

VANTAGENS

- A soldagem pode ser realizada próximo a peças sensíveis ao calor, por exemplo cabos, espumas e tecidos.
- Peças e chapas finas de plástico podem ser soldadas, sem transferência de calor descontrolado, o que significa menos rugas nas peças a serem soldadas.
- Sem oxidação de peças por ar quente.
- Plásticos problemáticos que absorvem água são mais fáceis de soldar, por exemplo ABS, PC e PA
- Pequena distância entre a ponta e a empunhadura - aproxima você do seu trabalho.
- O front-end exclusivo e patenteado fornece durabilidade extra.
- Sem fio.
- Fácil de aprender e praticar sem treinamento especial.
- Não faz barulho.
- É leve e transfere calor através do contato versus ar quente.
- Grade de reforço para maior resistência ou onde um furo precisa ser preenchido.



Ponta de solda de plástico

Plastic Welding Kit equipado com:

Ferro de soldar sem fio; Ponta de solda de plástico; Escova de latão; Chave Allen; Pistão de limpeza; Grade de reforço; 5 varetas de solda de polietileno (PE) de 20 cm; 5 varetas de solda de poliestireno (PS) de 5 cm; 5 varetas de solda de polipropileno (PP) de 20 cm; 5 x 20cm de acrilnitril-butadieno-estiro (ABS) -; hastes de solda; Folheto de instruções



PROPIEZO 75

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.PP...

DESCRIÇÃO

Técnicos e profissionais de reparo de serviços escolhem o kit ProPiezo 75 para obter potência versátil e compacta.

- Multi kit de 4 pontas
- Clique para acender
- Tempo de execução de 60 minutos
- Seguro antiestático de ESD
- Controle de temperatura ajustável

VANTAGENS

- Pequena distância entre a ponta e a empunhadura - aproxima você do seu trabalho
- O front end exclusivo e patenteado fornece durabilidade extra
- Os tanques de gás soldados por ultra-som evitam o vazamento de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias
- Nylons e acetilos (plásticos) compatíveis com butano cuidadosamente testados para garantir que nossos produtos sejam mais confiáveis, seguros e durem mais

ProPiezo 75 equipado com:

Ponta de 2,4 mm df, ventilador e defletor de ar quente, faca quente, ponta de chama, esponja de limpeza, suporte, estojo de armazenamento e instruções.



ProPiezo 75 com ponta de 2,4 mm df



FERRO DE SOLDA
18-75 WATTS
AJUSTÁVEIS

Faixas de temperatura:

Ponta de solda até:
580°C / 1075°F
Tocha de sopro até:
1300°C / 2373°F
Air quente até:
625°C / 1157°F
Faca quente até:
580°C / 1075°F



49.PP-1

49.PP-1K

TORCH 820

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.HP820

DESCRIÇÃO

Tocha compacta e leve de 198.4g. Alta potência para áreas de difícil acesso.

- Comprimento de chama ajustável até 12cm
- Cabeça de aço inoxidável soldada protege o queimador
- Tempo de execução de 45 minutos
- Temperatura até 1350 ° C (2.462 ° F)
- Chama ampla e resistente ao vento, poderosa
- Potência da chama de 2.797 BTU/h ajustável
- Botão de ajuste de chama
- Janela de visualização de gás de recarga de 10 segundos
- Clique para acender
- Botão de segurança
- Os tanques de gás soldados por ultra-som evitam o vazamento de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias.
- Nylons e acetilos compatíveis com butano (plásticos) garantem que nossos produtos sejam mais confiáveis, seguros e durem mais.



Jato de montagem da Tocha 820

POTÊNCIA DE CHAMA 2.797 BTU/h
50-820 WATTS AJUSTÁVEIS

TORCH 220

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.GT220

DESCRIÇÃO

Tocha de força média compacta e leve de 198.4g.

- Comprimento de chama ajustável até 9cm
- 60 minutos de uso contínuo na configuração intermediária
- Temperatura da chama de até 1350°C (2.462°F)
- Sistema de ignição eletrônica de segurança em duas etapas
- Chama resistente ao vento
- Chama poderosa
- Botão de ajuste de chama
- Clique para acender
- Botão de segurança
- Janela de nível de gás de recarga de 10 segundos
- Tempo de execução de 75 minutos
- Os tanques de gás soldados por ultra-som evitam o vazamento de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias
- Nylons e acetilos compatíveis com butano (plásticos) garantem que nossos produtos sejam mais confiáveis, seguros e durem mais



Jato de montagem da Tocha 220

POTÊNCIA DE CHAMA 751 BTU/h
50-220 WATTS AJUSTÁVEIS

PORTASOL 50

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.P-...

DESCRIÇÃO

Uma ferramenta econômica usada por semi profissionais e entusiastas de todo o mundo.

- Ignição original de pederneira sem fio
- 50 watts equivalentes (temperatura fixa)
- 40 min. tempo de execução entre recargas
- Recarga de 10 segundos
- Até 370 ° C (700 ° F)



49.P-50

VANTAGENS

- Portasol 50 possui um sistema de ponta único e distinto, no qual os tiplets são conectados a um aquecedor substituível, reduzindo assim o custo dos tiplets sobressalentes.
- Os tanques de gás soldados por ultra-som evitam o vazamento de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias.
- Plásticos compatíveis com butano garantem que os produtos Portasol sejam mais confiáveis, seguros e dures mais.

Portasol 50 equipado com:

Tiplet de cinzel de 2,4 mm, tampa de segurança transparente com dispositivo de ignição integrado, tiplet de 4,8 mm df, tiplet de faca e tiplet de solda fina, esponja de limpeza, suporte de arame, estojo de armazenamento e instruções.



49.P-50K

TECHNIC

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.MK-1

DESCRIÇÃO

O primeiro ferro de solda a gás laranja lançado em 1984. Icônico em caixas de ferramentas em todo o mundo com a técnica 'tipo-caneta' é padrão em muitas autoridades de telecomunicações.

- Ignição de sílex sem fio
- Potência ajustável de 10 a 60 watts
- 60 min. tempo de execução entre recargas
- Ponta curta para segurar
- Tempo de recarga 10 segundos
- Seleção de 5 pontas de solda niqueladas disponíveis com no máx. temperatura de 400 ° C (752 ° F)

VANTAGENS

- O tanque de gás soldado por ultra-som evita vazamentos de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias
- Nylons e acetilos compatíveis com butano (plásticos) garantem que nossos produtos sejam mais confiáveis, seguros e dures mais



PROFESSIONAL

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

49.P-...

DESCRIÇÃO

O kit de solda a gás multifuncional original, popular entre os técnicos de reparo de serviço por sua versatilidade e facilidade de uso.

- Ignição de sílex sem fio
- Potência ajustável de 10 a 60 watts 60 min. tempo de execução entre recargas
- Janela de nível de gás
- Tempo de recarga 10 segundos
- Ponta curta para segurar
- Seleção de 11 pontas de solda niqueladas e soldadas a ferro, disponíveis com no máx. temperatura de 400 ° C (752 ° F)

VANTAGENS

- Ferro de solda a gás sem fio original e compacto e kit profissional.
- O tanque de gás soldado por ultra-som evita vazamentos de gás na exposição ao impacto, luz UV ou temperaturas quentes e frias.
- Nylons e acetilos compatíveis com butano (plásticos) garantem que nossos produtos sejam mais confiáveis, seguros e durem mais.

Ferro de soldar profissional equipado com:

Ponta de 2,4 mm sf, ponta de sopro quente com foco, ponta de faca quente, ponta de chama, esponja e bandeja de limpeza, suporte de arame e instruções.



49.P-1

49.P-1K

BOMBAS DESSOLDADORAS

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists

● 49.SR3A...

DESCRIÇÃO

Bomba de dessoldagem ou ventosas de solda perfeitas para remover a solda e os componentes de um circuito para fins de solução de problemas e reparo, substituição de componentes e recuperação de componentes.

- Tubo de alumínio robusto (anodizado preto) cria uma vedação constante para maior sucção.
- Ação rápida da bomba com mola.
- Guarda de segurança.

VANTAGENS

- Bombas de dessoldagem robustas, com uma mão, com pistão com mola, tubo de alumínio e uma variedade de 3 bicos diferentes.

MICRO

Micro bico de 1,7 mm para um trabalho mais preciso ou delicado



49.SR3A/M

STANDARD

Bico Padrão de 2.0mm



49.SR3A/S

ANTIESTÁTICO

Bico antiestático



49.SR3A/ASN

SUPERPRO 125 - 49.SP-1 / 49.SP-1K

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
49.



SPT-1
1.0 mm
1.0 sf



SPT-2
2.4 mm
2.4 sf



SPT-3
3.2 mm
3.2 sf



SPT-4
4.8 mm
4.8 sf



SPT-5
1.0 mm
1.0 df



SPT-6
2.4 mm
2.4 df



SPT-7
3.2 mm
3.2 df



SPT-8
4.8 mm
4.8 df



SPT-9
Hot Air



SPT-10
Knife



SPT-12
Defletor



SPT-16
Queimador
frontal



SPT-17
Jet Venturi



SPT-18
Collet &
Sleeve



P50T-9
Esponja e
bandeja



SPT-15
Suporte de
Arame

PROPIEZO 75 - 49.PP-1 / 49.PP-1K

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
49.



PPT-1
1.0 mm
1.0 sf



PPT-2
2.4mm
2.4sf



PPT-3
3.2mm
3.2sf



PPT-4
4.8mm
4.8sf



PPT-5
1.0mm
1.0df



PPT-6
2.4mm
2.4df



PPT-7
3.2mm
3.2df



PPT-8
4.8mm
4.8df



PPT-9
Hot Air



PPT-10
Faca
Quente



PPT-12
Chama



PPT-13
Defletor
& Ar quente



P50T-9
Esponja
e bandeja



P50T-8
Suporte de
arama extra

TORCH 820

● 49.HP820-1

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists



TORCH 220

● 49.GT220-1

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists



PORTASOL 50 - 49.P-50 / 49.P-50K

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
● 49.



P50T-2
Tiplet
Fino



P50T-s
2.4mm



P50T-4
4.8mm



P50T-6
Faca



P50T-1
Aquecedor



P50T-9
Esponja e
bandeja



P50T-8
Suporte de
arame extra

PROFESSIONAL - P-1 / P-1K

portasol
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
● 49.



T-1
1.0mm
1.0sf



T-2
2.4mm
2.4sf



T-3
3.2mm
3.2sf



T-4
4.8mm
4.8sf



T-5
Flame



T-1
1.0mm
1.0sf



P50T-s
2.4mm



P50T-4
4.8mm



P50T-9
Esponja e
bandeja



P50T-8
Suporte de
arame extra

TECHNIC - 49.MK-1

portasol[®]
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
49.



MK1-1
1.0mm
1.0sf



MK1-2
2.4mm
2.4sf



MK1-3
3.2mm
3.2sf



MK1-4
4.8mm
4.8sf



MK1-5
Knife

BOMBAS DESSOLDADORAS - 49.SR3A/M / 49.SR3A/S / 49.SR3A/ASN

portasol[®]
Professional Technician and Service Repair Tool Specialists
49.



MK1-1
1.0mm
1.0sf



MK1-1
1.0mm
1.0sf



MK1-1
1.0mm
1.0sf