

Ficha Técnica

RADIATOR FLUSH

(LIMPEZA DE RADIADORES)

A **Limpeza de radiadores Spanjaard** é uma composição altamente concentrada de ingredientes inorgânicos em água, dando propriedades poderosas de dissolução a fim de remover a camada de resíduos da superfície que prejudicam a dissipação de calor e de libertar escamas de oxidação do sistema refrigerador.

APLICAÇÕES

Dissolve o calcário, os depósitos de oxidação e os depósitos de lama. Ajudar a prevenir a corrosão. Não é prejudicial às mangueiras, vedantes e bomba de água. Seguro quando usado em blocos de alumínio.

INSTRUÇÕES De APLICAÇÃO

1. Drenar 500ml de líquido do radiador se necessário.
2. Adicionar o conteúdo inteiro (375ml por +/-5litros de capacidade) ao radiador e por o motor em funcionamento até aquecer a água .
3. Manter o motor a funcionar por 15 minutos adicionais.
4. Renova a água do radiador pelo menos duas vezes ou até sair água limpa pelo bujão de escoamento e encha por fim com água fresca.
5. Para a protecção contínua, adicione com o **Radiator Sealer & Conditioner Spanjaard** (Protector e tapa fugas de radiador) e o anti congelante/refrigerante.

PROPRIEDADES TÍPICAS

Cor	Vermelho
Densidadeg/ml	1,16

MANIPULAÇÃO E ARMAZENAMENTO

CUIDADO: Contém aferidores de oxidação alcalina. Manter fora do alcance das crianças. Para não ser ingerido. Se ingerido, induzir vomito imediatamente. Procurar o conselho médico. Evitar o contacto com a pele ou olhos. Armazenar em local fechado.

EMBALAGEM

375ml
5litros
25litros